

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. CPR-IT1/0447**

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPEFLEX PU45**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **σφραγιστικό πολυουρεθάνης για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και πεζόδρομους, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Το κοινοποιημένο εργαστήριο Tecnalía Research & Innovation, N. 1292, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**

**Το κοινοποιημένο εργαστήριο CSI S.p.A., N. 0497, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

**EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Κλάση 20HM)**

**Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος B**

**Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 χωρίς αστάρι**

| <b>Ουσιώδη χαρακτηριστικά</b>   | <b>Επίδοσεις</b>  |
|---|-------------------|
| <b>Αντίδραση στην φωτιά</b>   | <b>Κλάση E</b>    |
| <b>Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών</b>  | <b>βλ. Δ.Δ.Α.</b> |
| <b>Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:</b>                                      |                   |
| – Αντίσταση σε ροή  | <b>≤ 3 mm</b>     |
| – Απώλεια όγκου   | <b>≤ 10 %</b>     |
| – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C | <b>Αποδεκτό</b>   |
| – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C                           | <b>Αποδεκτό</b>   |
| <b>Ανθεκτικότητα</b>  | <b>Αποδεκτό</b>   |

**EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (Κλάση 20HM )**

**Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος B**

**Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 χωρίς αστάρι**


| Ουσιώδη χαρακτηριστικά   | Επίδοσεις  |
|--|------------|
| Αντίδραση στην φωτιά   | Κλάση E    |
| Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών  | βλ. Δ.Δ.Α. |
| Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:                                  |            |
| – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας                            | Αποδεκτό   |
| – Απώλεια όγκου  | ≤ 10 %     |
| – Αντίσταση σε απόσχιση  | Αποδεκτό   |
| – Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε νερό        | Αποδεκτό   |
| – Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό | Αποδεκτό   |
| – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C                | Αποδεκτό   |
| Ανθεκτικότητα  | Αποδεκτό   |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

**Μιλάνο, 09/02/2016**



Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI.


Αναθ. 1 Σημ:

Προϊόν αμετάβλητο, ανανεωμένη δομή έγγραφου δήλωσης επίδοσης

### CE marking

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>1292, 0497  | <br>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY<br>www.mapei.it |  |
| 14<br>CPR-IT1/0447<br>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC<br>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC<br>MAPEFLEX PU45<br>Σφραγιστικό πολυουρεθάνης για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και πεζοδρόμους, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα.   |  |  |
| Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος Β<br>Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 χωρίς αστάρι   |  |  |
|  | EN 15651-1   | EN 15651-4   |
| Αντίδραση στην φωτιά<br>Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών  | Κλάση E<br>βλ. Δ.Δ.Α.  |  |
| Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:<br>– Αντίσταση σε ροή<br>– Απώλεια όγκου<br>– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C<br>– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας<br>– Αντίσταση σε απόσχιση<br>– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε νερό<br>– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό<br>– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C<br>Ανθεκτικότητα | ≤ 3 mm<br>≤ 10 %<br>Αποδεκτό<br>==<br>==<br>==<br>==<br>Αποδεκτό<br>Αποδεκτό   | ==<br>≤ 10 %<br>==<br>Αποδεκτό<br>Αποδεκτό<br>Αποδεκτό<br>Αποδεκτό<br>Αποδεκτό<br>Αποδεκτό |

#### υπενθύμιση σήμανσης CE τυπωμένη στο φυσίγγιο

|   |
|---|
| <br>1292,0497<br>14<br>CPR-IT1/0447<br>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC<br>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC |
|---|

#### Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες ( η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή
- λάθη εκτύπωσης