



GEL AD AQUA

Βερνίκι εμποτισμού



V02, 06.2020

Συσκευασία: 0.75lt | 2.5lt

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας διάφανο ή έγχρωμο θιξοτροπικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα, υπό μορφή ζελέ. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν τρέχει, αλλά ρευστοποιείται όταν επιστρώνεται επί του ξύλου, με αποτέλεσμα την καλή διείσδυση και επίστρωση σε αυτό. Για την προστασία του ξύλου από το σαράκι, το σκόρο, τους μύκητες και τη μούχλα απαιτείται η χρήση ενός συντηρητικού ως υπόστρωμα. Περιέχει απορροφητές υπεριώδων ακτίνων και κεριά για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την υγρασία. Περιέχει ειδικά πρόσθετα τα οποία του δίνουν υδροαπωθητικές ιδιότητες έτσι ώστε να προστατεύει σε βάθος το ξύλο από την υγρασία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει και να αποτρέπει από το ξεφλούδισμα. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση και δίνει μια ελαφρώς σατινέ επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινα σπίτια, ξύλινους σκελετούς οροφής, δοκάρια, παραθυρόφυλλα, σκάλες, επενδύσεις τοίχων, έπιπλα, κλπ.

Σκοπός χρήσης

Βαφή ξύλινων επιφανειών

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μορφή ζελέ.
- Σατινέ τελείωμα.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Προστασία από την υγρασία.
- Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Επιτρέπει την αναπνοή του ξύλου και αποτρέπει το ξεφλούδισμα.
- Ευκολία στην εφαρμογή. Δεν τρέχει, ρευστοποιείται όταν επιστρώνεται επί του ξύλου.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και στις δώδεκα έτοιμες παρακάτω αποχρώσεις του χρωματολογίου της Berling.



Απόδοση

10-12 m²/lt, αναλόγως του είδους και της απορροφητικότητας του ξύλου.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Νέες και παλιές-ήδη βαμμένες εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Νέες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από κεριά, λάδια κλπ. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη, κομμάτια ξύλου κλπ, τρίβοντας με σιλερόχαρτο	
Υπόστρωμα	Για την προστασία του ξύλου από έντομα και μύκητες εφαρμόστε ένα κατάλληλο συντηρητικό ξύλου.	Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του χρησιμοποιούμενου συντηρητικού
Τελική επίστρωση	Gel ad Aqua	2 επιστρώσεις

Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Για ήδη βαμμένες επιφάνειες, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε καλά με πανί. Για ξύλα βαμμένα με βερνίκι που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση αφαιρέστε εντελώς το παλιό υπόστρωμα με διαβρωτικό χρωμάτων της Berling.	
Υπόστρωμα	-	-
Τελική επίστρωση	Gel ad Aqua	2 επιστρώσεις

Συνθήκες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 10°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Σε περίπτωση χρήσης σε ξυλά εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει ενδεχόμενο βροχής τις επόμενες 24 ώρες.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αναδεύστε ελαφρά το προϊόν και αφήστε το μερικά λεπτά να επανέρθει στην αρχική του κατάσταση. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό μετά από την κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών. Μην αραιώνεται το προϊόν.

Μετά από ανάδευση το Gel ad Aqua ρευστοποιείται χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του. Μετά από την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος επανέρχεται στην αρχική του μορφή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,03 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811), αναλόγως την απόχρωση.
Ιξώδες	Εντόνως θιξοτροπικό.
Απόδοση	10 - 12m ² /lt, αναλόγως το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.
Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραίωση.
Χρόνος Στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 1-2 ώρες (οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 8 ωρών (οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
------------------	---

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών - εξωτερικών διακοσμήσεων. Υποκατηγορία ε, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 130gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 70gr/lit(έτοιμο προς χρήση).

Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!