



## SILICON AQUA INSECTICIDE

Υδατοδιάλυτο συντηρητικό  
εμποτισμού ξύλου.



05.2020 v01

Συσκευασία: 0.75lt | 2.5lt

### Περιγραφή

Υδατοδιάλυτο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και το νερό. Προστατεύει από μύκητες που καταστρέφουν το ξύλο, μπλε μύκητες, τερμίτες και έντομα. Κατάλληλο για ερασιτέχνες και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως τα παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες, περιφράξεις, στέγαστρα κ.λπ.

### Σκοπός Χρήσης

Προστασία ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, ενώ σε εσωτερικές επιφάνειες μόνο την περίπτωση εξωτερικών πορτών και πλαισίων παραθύρων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλες εσωτερικές επιφάνειες, σε ξύλο το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με το θαλάσσιο περιβάλλον ή σε ξύλο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υδατοδιάλυτο.
- Για εξωτερική χρήση.
- Έτοιμο προς χρήση.
- Άχρωμο.
- Προστασία από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που καταστρέφουν το ξύλο όπως οι μπλε κηλίδες και μύκητες. (Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 152, EN 46 - EN 84/EN 73, EN 118 - EN 84/EN 73).
- Δεν αλλοιώνει την απόχρωση του ξύλου.
- Κατάλληλο για ερασιτεχνική, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Αριθμός Καταχώρησης Προϊόντος TP8-0120

### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο.

<b>Παλιές και νέες επιφάνειες</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται σε νέες επιφάνειες. Δεν συνίσταται η χρήση του σε παλιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες.
<b>Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής</b>	Παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες, περιφράξεις, στέγαστρα κ.λπ. Να μην χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους (με εξαίρεση τα εξωτερικά πλαίσια παραθύρων και εξωτερικών πορτών), σε ξύλο το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με το θαλάσσιο περιβάλλον ή σε ξύλο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Μετά την εφαρμογή του προϊόντος απαιτείται η εφαρμογή ενός επιχρίσματος, το οποίο πρέπει να συντηρείτε.

### Συνθήκες εφαρμογής

Κατά την εφαρμογή, η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% και η επιφάνεια του ξύλου πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από τη φθορά κατά τη διάρκεια την επεξεργασίας.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν αραιώνεται. Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Κλείστε το δοχείο καλά μετά τη χρήση. Καλύψτε το έδαφος με ένα πλαστικό φύλλο κατά την εξωτερική εφαρμογή.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Πυκνότητα</b>	Περίπου 1gr/ml
<b>Απόδοση</b>	200ml/m <sup>2</sup> .
<b>Αραίωση</b>	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αρραίωση.
<b>Εφαρμογή</b>	Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Επιφανειακά περίπου 1 - 2 ώρες.
<b>Επαναβαφή</b>	Έτοιμο για χειρισμό και επαναβαφή περίπου 24 ώρες μετά το επιφανειακό στέγνωμα (στους 23°C και 60% σχετική υγρασία).

### Αποθήκευση

Αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο και στον αρχικό περιέκτη, ερμητικά κλειστό. Να προστατεύεται από τον παγετό.

## **Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων**

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.

Διατηρείστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο ως συντηρητικό ξύλου και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που περιγράφονται στην ετικέτα του. Καλύψτε το έδαφος κατά την εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους.

Μην το χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου το προϊόν κατά την εφαρμογή του μπορεί να καταλήξει σε επιφανειακά ύδατα. Μη χρησιμοποιείτε ξύλα που έχουν υποστεί επεξεργασία με το προϊόν πάνω ή κοντά σε υδάτινα οικοσυστήματα.

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε μέρη τα οποία γειτνιάζουν άμεσα με υδάτινα περιβάλλοντα (υδατορρέυματα, λίμνες κλπ.)

Να μην χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους (με εξαίρεση τα εξωτερικά πλαίσια παραθύρων και εξωτερικών πορτών).

Μην τοποθετείτε το επεξεργασμένο ξύλο σε περιοχές όπου τρόφιμα/ζωοτροφές, σκεύη τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ή να μολυνθούν από το προϊόν ή το επεξεργασμένο ξύλο αντίστοιχα.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ενδύματα. Αποφύγετε την εισπνοή ατμού ή σταγονιδίων

Πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή και χρήση του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.

Για τον επαγγελματία χρήστη: Κατά την εφαρμογή απαιτείται πλήρης προστατευτική ενδυμασία. Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος και για την επακόλουθη χειρωνακτική επεξεργασία του επεξεργασμένου ξύλου (σύμφωνα με EN 374, Cat3)).

Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο ως επικίνδυνα απόβλητα. Τυχόν προϊόν που συλλέγεται κατά την εφαρμογή και δεν επαναχρησιμοποιείται πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο ως επικίνδυνο απόβλητο. ΜΗΝ απορρίπτετε το προϊόν στην αποχέτευση. Απορρίψτε τη συσκευασία και το αχρησιμοποίητο προϊόν

σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν απαιτείται, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία διαχειριστή απορριμμάτων ή μια τοπική αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

**Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.**

**Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.**

*Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.*

**BERLING A.B.E.E.**

**Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293

[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



*Το χρώμα έχει Όνομα!*