



TOP DECOR ACRYLIC

Ανάγλυφο επίχρισμα ακρυλικής βάσης



03.2021 V03

Συσκευασία: 25Kg

Περιγραφή

Εξαιρετικής ποιότητας σιλικονούχος - ακρυλικός σοβάς, παστώδης έτοιμος προς χρήση. Είναι κατάλληλος για την επίτευξη μιας ανάγλυφης, διακοσμητικής επιφάνειας και απαραίτητο σαν τελική επίστρωση σε συστήματα θερμομόνωσης. Έχει άριστη πρόσφυση, υψηλή υδροφοβία και η επιφάνειά του προστατεύεται από την ανάπτυξη μούχλας. Περιέχει ανθρακικά ασβέστια διαφόρων κοκκομετριών. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, τιμεντοσανίδα, κλπ. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Σκοπός χρήσης

Επίχριση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Άριστες προστατευτικές & διακοσμητικές ιδιότητες
- Μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή
- Άριστη καλυπτικότητα
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Προσδίδει ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.
- Αντοχή στις ρηγματώσεις.
- Σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 18524

Αποχρώσεις-κοκκομετρίες

Διατίθεται σε λευκό και σε κοκκομετρία 1mm & 1,5 mm.

Απόδοση

2-3Kg/m²

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Νέες και παλιές-ήδη βαμμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Νέες επιφάνειες

| Στάδιο | Περιγραφή | Επιστρώσεις |
|------------------|---|---------------|
| Προετοιμασία | <p>Σε περίπτωση νέων και σταθερών χωρίς προβλήματα επιφανειών δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία.</p> <p>Σε περίπτωση νέων αλλά πολύ απορροφητικών επιφανειών απαιτείται πρώτα η σταθεροποίηση τους με αστάρι Nature Aquafix ή Fixateur της Berling.</p> | |
| Αστάρι | Ασταρώστε την επιφάνεια με αστάρι πρόσφυσης Quartz της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του. | 1 επίστρωση |
| Τελική επίστρωση | Top Decor | 1 επίστρωση |
| | Για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων θερμομόνωσης χρησιμοποιείτε πάνω από το Top Décor, 3G Thermo Interior για εσωτερικές ή Monostop Thermo για εξωτερικές επιφάνειες. | 2 επιστρώσεις |

Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

| Στάδιο | Περιγραφή | Επιστρώσεις |
|------------------|--|---|
| Προετοιμασία | <p>Σε ήδη βαμμένες αλλά υγιείς χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία.</p> <p>Στην περίπτωση σαθρών επιφανειών πρέπει να γίνεται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο, στοκάρισμα όπου απαιτείται με Στόκο Ακρυλικό ή Stuco Grid, και στη συνέχεια τρίψιμο των στοκαρισμένων επιφανειών.</p> | |
| Αστάρι | <p>Σε περίπτωση παλαιών αλλά χωρίς σαθρά σημεία επιφανειών, ασταρώστε με αστάρι πρόσφυσης Quartz της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.</p> <p>Για ήδη βαμμένες αλλά σαθρές επιφάνειες, μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε, σταθεροποιήστε με αστάρι με αστάρι νερού Nature Aquafix ή αστάρι διαλύτη Fixateur.</p> <p>Στη συνέχεια εφαρμόστε αστάρι πρόσφυσης Quartz.</p> | 1 επίστρωση 1 επίστρωση 1 επίστρωση |
| Τελική επίστρωση | Top Decor | 1 επίστρωση |
| | Για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων θερμομόνωσης χρησιμοποιείτε πάνω από το Top Decor, 3G Thermo Interior για εσωτερικές ή Monostop Thermo για εξωτερικές επιφάνειες. | 2 επιστρώσεις |

Συνθήκες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα.

Το προϊόν δεν απαιτεί αραίωση, είναι έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα σπατουλαρίσματος και αφού περάσει περίπου μισή ώρα (λίγο πριν στεγνώσει) δώστε στην επιφάνεια το επιθυμητό σχέδιο κάνοντας κυκλικές ή κάθετες κινήσεις με τη βοήθεια μιας πλαστικής σπάτουλας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|---|--|
| Π.Ο.Ε. | 10gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος). |
| Πυκνότητα | 1,82 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811) |
| Ιξώδες | Εντόνως παχύρευστο υγρό. |
| Απόδοση | 2-3 kg/m ² , ανάλογα με την κοκκομετρία και το πάχος επίστρωσης του υλικού |
| pH | 7-9 |
| Διαπερατότητα Υδατμών | V ₂ (1,4m>Sd≥0,14 m -EN ISO 7783-2) |
| Υδατοαπορροφητικότητα – Διαπερατότητα του νερού | W ₂ (0,5 Kg/ m ² ·h ^{0,5} ≥w>0,1 Kg/ m ² ·h ^{0,5} - EN 1062-3) |
| Πρόσφυση | 1,02 N/mm ² (EN 1542) |
| Εφαρμογή | Το προϊόν εφαρμόζεται με σπάτουλα. |
| Χρόνος στεγνώματος | Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με το πάχος επίστρωσης , τη θερμοκρασία και την υγρασία). |
| Επαναβαφή | Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με το πάχος επίστρωσης ,τη θερμοκρασία και την υγρασία). |

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 40gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 10gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!