



ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Λευκό υδατοδιάλυτο αστάρι

3.5

Σελίδες: 3

1111415.4.B.17



Matt



Gloss



Περιγραφή

Λευκό υδατοδιάλυτο αστάρι, ακρυλικής βάσης για εσωτερικές επιφάνειες με εξαιρετική γεμιστική ικανότητα και μεγάλη καλυπτικότητα. Είναι σχεδιασμένο για να μειώνει την απορροφητικότητα της προς βαφή επιφάνειας και ειδικά γυψοσανίδων και άλλων δομικών επιφανειών όπως σοβάς, μπετόν κλπ, συμβάλλοντας στην καλυπτικότητα και στην ομοιομορφία του τελικού χρώματος.

Σκοπός Χρήσης

Βαφή εσωτερικών επιφανειών και ειδικά γυψοσανίδων.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Άριστη γεμιστική ικανότητα.
- > Μειώνει την απορροφητικότητα της γυψοσανίδας.
- > Πολύ καλή πρόσφυση.
- > Μεγάλη καλυπτικότητα.
- > Σχεδόν άσπρο.
- > Χρωματίζεται σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις αυξάνοντας την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος.
- > Εξαιρετικό αποτέλεσμα με ένα μόνο χέρι.
- > Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Απόδοση

Θεωρητική απόδοση: 18-20m²/lt, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής: Αστάρωμα νέων εσωτερικών επιφανειών από γυψοσανίδα, σοβά, μπετόν.

Νέες επιφάνειες	
Προετοιμασία	Όπου απαιτείται, πριν την εφαρμογή του προϊόντος γίνεται στοκάρισμα της επιφάνειας με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλιάριασμα Δύο Συστατικών της Berling, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής τους.

Συσκευασία:
3lt / 10lt



Βάσεις:
—



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
18-20m²/lt



Χρόνος
στεγνωματος:
30-60 λεπτά
(επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολίτζο



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Εφαρμογή:
Με πιστόλι



Αστάρι	Αστάρι Γυψοσανίδας.	1 επίστρωση
Τελική επίστρωση	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου.	2 επίστρωσεις

Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Οδηγίες εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα κλπ. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες της επιφάνειας πρέπει προηγουμένως να στακάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από την κατάλληλη αραίωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρωστικά	Διοξειδιο του τιτανίου.
Πλήρωτικά υλικά	Ανθρακικό ασβέστιο, ταλκ.
Π.Ο.Ε.	15gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πηκτικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ειδικό Βάρος	1,39±0,03gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	90-110 Κ.Υ., 25°C (ASTM D562).
pH	7,7-8,7
Απόδοση	18 – 20m ² /lit, ανάλογα με την απορροφητικότητα της προς βαφή επιφάνειας.
Διαλύτης	Νερό.
Αραίωση	Με νερό, σε ποσοστό έως 20% κ.ο για βαφή με ρολό ή πινέλο και έως 30% κ.ο. για βαφή με πιστόλι.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.
Χρόνος στεγνώματος	Στεγνό στην αφή σε 30-60 λεπτά. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά από 8 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Συσκευασία:
3lt / 10lt



Βάσεις:



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
18-20m²/lt



**Χρόνος
στεγνώματος:**
30-60 λεπτά
(επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Εφαρμογή:
Με πιστόλι



ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία z, Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 15gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Συσκευασία:

3lt / 10lt



Βάσεις:

—



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:

18-20m²/lt



**Χρόνος
στεγνωματος:**

30-60 λεπτά
(επιφανειακά)



Εφαρμογή:

Με ρολιό



Εφαρμογή:

Με πινέλο



Εφαρμογή:

Με πιστόλι



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS.

Ος παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3

1111415/V2

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Ονόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!