

# HAMMERITE® DIRECT TO GALV

## ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το χρώμα μετάλλου Hammerite Direct to Galv έχει ειδική σύνθεση για απευθείας εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες που δεν σκουριάζουν όπως οι γαλβανιζέ, το αλουμίνιο, το ασάλι, ο μπρούτζος, ο χαλκός. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως αστάρι και τελική στρώση.

- ✓ Απαιτεί μόνο μια στρώση
- ✓ Όμορφο, γυαλιστερό φινίρισμα
- ✓ Ελαφριά οσμή
- ✓ Αντέχει στο χρόνο
- ✓ Εύκολη εφαρμογή

Ισχυρή πρόσφυση σε μέταλλα που δε σκουριάζουν

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Τύπος:** Χρώμα αλκυδικών ρητινών.

**Ειδικό βάρος:**

**Ιξώδες:**

**Μέθοδος εφαρμογής:** Πινέλο, ρολό.

**Αραιώση:** Έτοιμο προς χρήση.

**Απόδοση:** Έως 14 m<sup>2</sup> ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

**Στέγνωμα:** Στην αφή σε 4 ώρες και επαναβάφεται μετά από 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

**Αποχρώσεις:** 4 έτοιμες αποχρώσεις.

**Αποθήκευση:** Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5° C έως 40° C. Αν δεν χρησιμοποιήσετε όλη τη ποσότητα του προϊόντος κλείστε καλά το δοχείο για επόμενη χρήση.

#### ΠΟΕ (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α/θ) ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.





# HAMMERITE® DIRECT TO GALV

## ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Επιφάνεια από αλουμίνιο/ χαλκό/ μπρούτζο: Τρίψτε την επιφάνεια με χοντρό γυαλόχαρτο.
- Παλιά/ θαμνή/ γαλβανιζέ επιφάνεια: Απλώστε HAMMERITE No1 RUSTBEATER στα διαβρωμένα/ οξειδωμένα σημεία όπου έχει σπάσει η γαλβανιζέ επιφάνεια.
- Νέα γαλβανιζέ επιφάνεια με έντονη λάμψη: Περιμένετε μερικούς μήνες μέχρι η επιφάνεια να γίνει θαμνή και τραχειά, ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποιητική πρόσφυση του χρώματος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε πριν τη βαφή χαρακτηριστικό αστάρι με φωσφορικό οξύ.
- Βαμμένες επιφάνειες: Βάψτε δοκιμαστικά μια μικρή περιοχή με Hammerite DIRECT TO GALV και αφήστε το για μια ώρα. Σε περίπτωση αντίδρασης, αφαιρέστε τη βαφή πριν εφαρμόσετε το Hammerite DIRECT TO GALV.
- Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς σκόνη ή λίπη.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Πλύνετε τις επιφάνειες με αραιωμένο καθαριστικό και αφήστε τις να στεγνώσουν. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής: 8°C - 25°C. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
- Με πινέλο: ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ. Απλώστε μια παχιά στρώση, ΜΗΝ απλώνετε υπερβολική ποσότητα, καθώς το χρώμα θα τρέξει.
- Με ρολό: ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ. Μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη στρώση για τέλειο φινίρισμα. Περάστε τη δεύτερη στρώση μετά από 6 ώρες.
- Όταν βάψετε πάνω σε χρώμα με έντονη αντίθεση, μπορεί να χρειαστεί να περάσετε 2 στρώσεις, για να επιτευχθεί μέγιστη κάλυψη.
- Απλώστε τη δεύτερη στρώση μετά από 6 ώρες.
- Για ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο, εφαρμόστε προηγουμένως σε όλη την επιφάνεια 1 στρώση Hammerite Special Metals Primer.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της Vivechrom.



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Περιέχει- Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



[www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)