

Γωνιακός τροχός 900 Watt, εφαρμογή γενικής χρήσης, 125 mm

LE 9-11 125

Αριθ. παραγγελίας 436.291



Γωνιακός τροχός 900 Watt, εφαρμογή γενικής χρήσης, 125 mm

- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ρύθμιση αριθμού στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης
- + Ρύθμιση ταχύτητας (6 σκάλες)
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την τροποποιημένη γεωμετρία των ψηκτρών
- + Εκτεταμένη προστασία του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από τη σκόνη
- + Εξαιρετικά ελαφρύς και εύχρηστος
- + Συμπαγές, στενό και εργονομικό σχήμα
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Συρόμενος διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος
- + Κλείδωμα άξονα
- + Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις, φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
- + Βοηθητική λαβή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγ. Ø δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6000-11500 /min
Ισχύς εισόδου	900 Βατ
Ισχύς εξόδου	600 Βατ
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	300 x 75 x 105 mm
Βάρος	2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 προφυλακτήρας λείανσης 125 Ø	436.860
1 λαβή	437.921
1 φλάντζα σύσφιξης	335.282
1 παξιμάδι σύσφιξης M 14	100.080
1 κλειδί για γωνιακό τροχό	100.110