

Γωνιακός τροχός 1300 Watt με κινητήρα χωρίς ψήκτρεις, 125 mm

L 13-10 125-EC

Αριθ. παραγγελίας 495.255



Γωνιακός τροχός 1300 Watt με κινητήρα χωρίς ψήκτρεις, 125 mm

- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρεις με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή για άριστο χειρισμό
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Εξαιρετικά ελαφρύς και εύχρηστος
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Κλείδωμα άξονα
- + Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις, φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
- + Βοηθητική λαβή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγ. Ø δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10000 /min
Ρυθμός εισόδου	1300 Βατ
Ισχύς εξόδου	910 Βατ
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	295 x 75 x 110 mm
Βάρος	2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 προφυλακτήρας λείανσης 125 Ø	436.860
1 λαβή	437.921
1 φλάντζα σύσφιξης	335.282
1 παξιμάδι σύσφιξης M 14	100.080
1 κλειδί για γωνιακό τροχό	100.110