

## Γωνιακός τροχός T-Rex 2600 Watt με τεράστια αποθέματα ενέργειας, 230 mm

L 26-6 230

Αριθ. παραγγελίας 436.704



### Γωνιακός τροχός T-Rex 2600 Watt με τεράστια αποθέματα ενέργειας, 230 mm

- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Ανθεκτικό περίβλημα κινητήρα και μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Ο σταθερός και ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης από ατσάλι καθώς και τα ρουλεμάν κλειστού τύπου αυξάνουν την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Επιπρόσθετη απόσβεση κραδασμών χάρη στον δακτύλιο απόσβεσης κραδασμών μεταξύ του περιβλήματος του κινητήρα και της πίσω λαβής
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib για μειωμένους κραδασμούς, δυνατότητα τοποθέτησης σε τρεις θέσεις
- + Πίσω χειρολαβή με μαλακή επένδυση για ασφαλές κράτημα. Η λαβή περιστρέφεται κατά 90° προς τα δεξιά και αριστερά για βέλτιστη θέση εργασίας
- + Κλειδωμά άξονα
- + Αποσπώμενο κάλυμμα για εύκολη αλλαγή των ψηκτρών
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Προφυλακτήρας κοπής (389.625) ή κάλυμμα προφυλακτήρα κοπής (446.068) ως προαιρετικό εξάρτημα

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγ. Ø δίσκου	230 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6500 /min
Ρυθμός εισόδου	2600 Βατ
Ισχύς εξόδου	1800 Βατ
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Ø λαϊμού	64 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	500 x 106 x 145 mm
Βάρος	6,35 kg

#### Βασικός εξοπλισμός

1 προφυλακτήρας λείανσης 230 Ø	338.729
1 πρόσθετη λαβή SoftVib	325.384
1 φλάντζα σύσφιξης	338.753
1 παξιμάδι ταχείας σύσφιξης SDS-Clíc M 14	253.049
1 κλειδί Allen, SW 6	104.167
1 κλειδί για γωνιακό τροχό	100.110